



## HYSPRAY 2 FICHA TECNICA

El Hyspray es un aparato muy liviano y ergonómico. Se pueden desinfectar

Espacios de volúmenes de 5m<sup>3</sup> a 165m<sup>3</sup>. El tiempo de transmisión es de 11 min para 50 m<sup>3</sup>.

Voltaje: 230V o 115V.

El Trolley es de cuatro ruedas, muy robusto, con una inclinación que le dá mas estabilidad y frenos, en las ruedas.

### Informaciones técnicas

Tipo	Hyspray 115V	Hyspray 230V
<b>Método de desinfección</b>	Nébulisation	Nébulisation
<b>Voltaje</b>	115 V (AC), 50/60 Hz	230 V (AC), 50/60 Hz
<b>Potencia</b>	1300 W	1300 W
<b>Corriente</b>	11,5 A	6,0 A
<b>Modo operativo</b>	Nébulización continua	Nébulización continua
<b>Clase de protección</b>	I	I
<b>Grado de protección</b>	IP20	IP20
<b>Fusible</b>	12,5 A en ralenti Type Schurter 0001.2515 IEC 60127-2; UL 248-14 Capacidad de desconexión 500 A @ 125 V	8 A en ralenti Type ESKA 522.700 Capacidad de desconexión 1500 A @ AC 250V
<b>Volúmen de locales para desinfectar</b>	De 5 m <sup>3</sup> a 165 m <sup>3</sup>	De 5 m <sup>3</sup> a 165 m <sup>3</sup>
<b>Tiempo de desinfección</b>	Aproximadamente 50 m <sup>3</sup> = 11 minutos	Aproximadamente 50 m <sup>3</sup> = 11 minutos
<b>Temperatura ambiente</b>	Min 10 ° C - max 40 ° C	Min 10 ° C - max 40 ° C